Magnet Ventil - 2/2 Wegeventil 230V



Artikelnummer: 1007

Magnet Ventil - 2/2 Wegeventil 230V

Hersteller: -

Werkstoff:
* Gehäuse: Messing

* Für neutrale, gasförmige und flüssige Fluide
* Elektromagnetisch betätigt, mit Zwangsanhebung
* Membranventile
* Anschluss Innengewinde G1/4
* Betriebsdruck 0 bis 13 bar
* Bei verschmutzten Fluiden ist der Vorbau eines Schmutzfängers zu empfehlen.

Beschreibung:
* Magnetventil für z. B. Luft, Wasser, Öl
* Schaltfunktion: In Ruhestellung gesperrt
* Durchflussrichtung: festgelegt
* Fluidtemperatur: -10°C bis max. +90°C
* Umgebungstemperatur: -10 °C bis max. +50°C
* Einbaulage: beliebig, vorzugsweise Magnet senkrecht nach oben.

Merkmale:
* Geeignet für Vakuum.
* Einfacher Aufbau.
* Kompakter Betätigungsmagnet mit integrierter Hülse
* Ventil arbeitet ohne Mindestdruckdifferenz (Zero Delta P)
* Betriebsdruck 0 - 13 bar bei Wechselspannung und NBR Dichtung

Magnet:
* Ausführung 230V
* Spannungstoleranz ±10%
* Einschaltdauer (ED) 100%
* Schutzart IP65
* Gerätesteckdose nach DIN

A=1/4"
B=1/4"

~~**Preis: 69,00 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]**~~

Sonderpreis : 58,31 EUR [inkl. 19% MwSt zzgl. Versandkosten]

Modellbau / Mecha

Magnet Ventil - 2/2 Wegeventil 230V

Im Shop aufgenommen am Sonntag, 01. April 2011

Modellbau / Mecha